GRIGIO CEMENTO FRESCO

SALDATO LASER

DESCRIZIONE

E' il prodotto della gamma Maxima dedicato specificatamente alle macchine tagliasuolo per cementi di posa fresca, ovvero stesi da non oltre 24 ore. Spicca per la velocità di taglio e offre un'ottima durata, caratteristiche che lo rendono il disco più apprezzato dagli utilizzatori del settore. Disponibile nella doppia versione con spessori 2,8 oppure 3,2 mm.

TABELLA TECNICA

Cemento Stagionato / Laterizi / Tegole	
Calcestruzzo poco armato	
Calcestruzzo molto armato	
Graniti / Pietre naturali / Porfidi	
Marmi	
Refrattari	
Arenarie / Piastre ghiaino lavato	
Ceramica bicottura	
Ceramica monocottura	
Gres porcellanato / Klinker	
Cemento fresco	
Asfalto	
Velocità di taglio	
Durata media	

sufficiente medio buono ottimo super

UTILIZZABILE SULLE SEGUENTI MACCHINE

300
350

300
350

GRIGIO CEMENTO FRESCO - LISTINO

SALDATO LASER

CODICE	DIAM	FORO	H. SEGM	TAGLIO	LISTINO €
GCF300F3024	**300**	30 MM + PIN	13 MM - 2,4 MM	A SECCO / AD ACQUA	
GCF300F3028	**300**	30 MM + PIN	13 MM - 2,8 MM	A SECCO / AD ACQUA	
GCF350F3028	**350**	30 MM + PIN	13 MM - 2,8 MM	A SECCO / AD ACQUA	
GCF350F3032	**350**	30 MM + PIN	13 MM - 3,2 MM	A SECCO / AD ACQUA	