

UNI-ISO 10102

- Ingombro delle teste ridotto.
- Coppie di serraggio nettamente superiori a quelle delle norme ISO 1711-1

art.	mm	L mm	A mm	A1 mm	S mm	g
000550003	4x5	101	12,5	14,0	3,0	12
000550006	5x5,5	101	12,5	14,0	3,0	12
000550009	5,5x7	120	15,5	17,5	3,5	21
• 000550012	6x7	120	15,5	17,5	3,5	21
• 000550018	7x8	140	19,5	21,5	4,0	32
• 000550021	8x9	140	19,5	21,5	4,0	34
• 000550024	8x10	140	19,5	21,5	4,0	34
• 000550030	10x11	155	23,5	25,5	4,5	47
• 000550033	10x12	155	23,5	25,5	4,5	45
• 000550035	10x13	170	27,5	29,5	5,0	68
• 000550042	12x13	170	27,5	29,5	5,0	69
• 000550045	12x14	170	27,5	29,5	5,0	63
• 000550047	13x14	185	31,5	33,5	5,5	87
• 000550051	13x17	189	31,5	37,5	6,0	114
• 000550054	14x15	185	31,5	33,5	5,5	92
• 000550057	14x17	189	31,5	37,5	6,0	99
• 000550060	16x17	202	35,5	37,5	6,0	122
• 000550063	17x19	220	39,5	41,5	6,5	147
• 000550066	18x19	220	39,5	41,5	6,5	134
• 000550069	19x22	236	43,5	47,5	7,0	204
• 000550075	20x22	236	43,5	47,5	7,0	207
• 000550078	21x23	245	45,5	49,5	7,6	245
• 000550081	22x24	245	45,5	49,5	7,6	233
• 000550087	24x26	262	51,5	55,5	8,0	300
• 000550090	24x27	262	51,5	55,5	8,0	310
• 000550096	25x28	272	53,5	59,5	8,6	359
• 000550099	27x29	284	57,5	61,5	8,8	393
• 000550102	27x30	284	57,5	61,5	8,8	405
• 000550105	27x32	297	63,5	67,5	9,0	492
• 000550108	30x32	297	63,5	67,5	9,0	490
• 000550114	32x36	325	68,4	76,1	11,0	612
• 000550117	34x36	325	68,4	76,1	11,0	614
• 000550120	35x38	375	76,0	85,6	13,0	856
• 000550123	36x41	375	76,0	85,6	13,0	858
• 000550129	41x46	425	85,6	94,8	14,0	1200
• 000550132	46x50	475	94,8	104,0	15,0	1785
• 000550135	50x55	500	106,8	113,8	16,0	2000
• 000550138	55x60	500	106,8	113,8	16	2350

