



ACM PRESENTA IL NUOVO TITAN **HR** HIGH REVERSIBILITY SERIES



ACM srl - 00040 Pomezia ROMA Via Oros, 2/g
Tel. +39 0691629901 Fax +39 06916299232
www.acmsrl.it e.mail: info@acmsrl.it

QUELLO CHE IERI ERA PERFETTO,
OGGI È INSUPERABILE.
IL TITAN ESALTA LA SUA PERFORMANCE,
CONSERVA IL PREZZO.

EUROTITAN HR EUROTITAN E HR



NEW
130 Nm




Freno elettromagnetico F
(cod. 1312111)



IP20

230V ~ 50Hz / 60Hz

MODELLO	COPIA	R.P.M.	FINECORSA (corsa massima serranda)	TEMPO PRIMA TERMICO	POTENZA ASSORBITA	INTENSITÀ ASSORBITA	PESO	SOLLEVAMENTO	ALBERO SERRANDA	CORONA
	(Nm)		(m)	(min)	(W)	(A)	(Kg)	(Kg)	(mm)	(mm)
EUROTITAN HR (cod. 1112210)	130	10	6	4	460	2.2	6	130	Ø 60**	Ø 200*
EUROTITAN E HR (cod. 1112211)	130	10	6	4	460	2.2	7	130	Ø 60**	Ø 200*



* adattatore per Ø 220mm. ** adattatore per Ø 48 mm; Ø 42 mm; Ø 33 mm.

UNITITAN HR UNITITAN E HR



NEW
170 Nm




Freno elettromagnetico F
(cod. 1312111)



IP20

230V ~ 50Hz / 60Hz

MODELLO	COPIA	R.P.M.	FINECORSA (corsa massima serranda)	TEMPO PRIMA TERMICO	POTENZA ASSORBITA	INTENSITÀ ASSORBITA	PESO	SOLLEVAMENTO	ALBERO SERRANDA	CORONA
	(Nm)		(m)	(min)	(W)	(A)	(Kg)	(Kg)	(mm)	(mm)
UNITITAN HR (cod. 1112310)	170	10	6	4	630	2.7	7	170	Ø 60**	Ø 200*
UNITITAN E HR (cod. 1112311)	170	10	6	4	630	2.7	8	170	Ø 60**	Ø 200*



* adattatore per Ø 220mm. ** adattatore per Ø 48 mm; Ø 42 mm; Ø 33 mm.