



Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Levigratrice rotoorbitale

GEX 40-150



A partire da 397.00 CHF*

* Prezzo consigliato non vincolante, IVA esclusa

La levigratrice rotoorbitale ad alte prestazioni da 150 mm per finiture professionali

Dati principali

Potenza assorbita nominale	400 W
Ø platorello	150 mm
Diametro di orbita	4 mm

Codice di ordinazione 0 601 37B 231

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

Dati tecnici

Dati tecnici

Ø platorello	150 mm
Numero di giri a vuoto	5.500 – 12.000 giri/min
Numero di oscillazioni	11.000 – 24.000 oscillazioni/min
Eccentricità	2 mm
Fissaggio abrasivo	Fissaggio a strappo
Potenza assorbita nominale	400 W
Peso	2.4 kg
Dimensioni dell'utensile (larghezza)	148 mm
Dimensioni dell'utensile (lunghezza)	409 mm
Dimensioni dell'utensile (altezza)	197 mm
Diametro di orbita	4 mm
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	360 x 440 x 260 mm
Tensione, elettrica	230 V

'Valori totali delle oscillazioni (Levigatura di legno massello)'

Valore di emissione oscillazioni ah	2.5 null
Incertezza della misura K	1.5 null

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Levigatura di legno massello

Valore di emissione oscillazioni ah	2.5 m/s ²
Incertezza della misura K	1.5 m/s ²



Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- Unità di levigatura disaccoppiata dalla carcassa, per una pressione di appoggio uniforme e superfici impeccabili
- L'esclusiva tecnologia di ammortizzazione è stata appositamente sviluppata per ridurre notevolmente le vibrazioni e consentire un lavoro costante
- Platorello a foratura multipla, per fogli abrasivi con diversi schemi di foratura e per un'aspirazione nettamente superiore

