

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DATI LEGALI: C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 P.IVA: IT02041920030 Codice Export: No015724 Cap.Soc.: 119.000 Iv	CONTATTI: WEBSITE: www.u-power.ai/it-it EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 04/03/2026
SCHEDA TECNICA		FOTO PRODOTTO	LINEE	TECNOLOGIE
ORT20104 - VISERYS ESD S3S CI HI HRO FO SR Natural Confort 11 Mondopoint® NanoFiber Toe Cap, ultraleggero, metal free. CALZATURA TIPO "B" RDP su TG 42 TAGLIE 35-48				        
DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE			
Le Viserys della gamma Red Stratos sono scarpe antinfortunistiche basse progettate per chi lavora intensamente anche in condizioni difficili. Con classe di protezione S3S CI HI HRO FO ESD SR, offrono puntale NanoFiber ultraleggero, lamina antiperforazione metal-free e tomaia PUTEK® star resistente, traspirante e idrorepellente, ideale anche in stagioni fredde. La suola ad alta aderenza e resistente al calore e agli idrocarburi garantisce stabilità su superfici impegnative, mentre la fodera traspirante e la soletta anatomica U-Power Original assicurano comfort prolungato durante la giornata lavorativa, perfette per industria, logistica e ambienti tecnici.	EN ISO 20345:2022+A1:2024			
	PUNTALE			
	Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm	≥14	16,0	
	Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo l'urto mm	≥14	17,0	
	ANTIPERFORAZIONE N	≥1100	1321	
	SUOLA USURA			
	Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm^3	≤150	79	
	Resistenza alle flessioni mm	≤4	1.0	
	Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm	≥3	4.3	
	Assorbimento di energia del tacco J	≥20	33	
	SCIVOLAMENTO			
	SU CERAMICA CON NALS TACCO AVANTI 7°	≥0,31	0.37	
	SU CERAMICA CON NALS PUNTA INDIETRO 7°	≥0,32	0.43	
	SU CERAMICA CON GLICERINA TACCO AVANTI 7°	≥0,19	0.25	
	SU CERAMICA CON GLICERINA PUNTA INDIETRO 7°	≥0,22	0.29	