

Fascette stringitubo con banda perforata, disponibili con larghezza banda 8,5 mm. Consigliate per impieghi non gravosi.

Perforated band clamp 8,5 mm band width; are particularly designed for light duty applications.



#### MATERIALI • MATERIALS:

**W1** Banda, cassetto e vite in acciaio zincato  
Zinc plated steel roHS compliant coating



Maggiori dettagli • More details pag. 75 - 76

#### APPLICAZIONI • APPLICATIONS:



- Ferramenta e termoidraulica  
Hardware and plumbing - sanitary
- Giardinaggio, hobbistica • Gardening
- GDO

CODICE CODE	CAMPO Ø SIZE RANGE	COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE	VITE HEX SCREW	SPESSORE BANDA BAND THICKNESS	CONFEZIONE PEZZI PKG. QTY PIECES
BAND 8,5 mm	mm	Nm	mm	mm	Scatola • box
EK0012	8-12	3,5	6 MA (impronta combinata)  philips screw	0,6	100
EK0016	10-16				
EK0020	11-20				
EK0022	14-24				
EK0025	16-25				
EK0027	18-28				
EK0032	20-32				
EK0035	24-36				
EK0040	25-40				
EK0045	25-45				
EK0050	32-25				
EK0060	40-60				

## MICROBAND



BAND 5 mm

CODICE CODE	CAMPO Ø SIZE RANGE	COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE	CONFEZIONE PEZZI PKG. QTY PIECES
	mm	Nm	Scatola • box
KC011/5	07-11	0,8	100
KC014/5	09-14		
KC018/5	10-19		

#### MATERIALI • MATERIALS:

**W2B** Banda inox 430, cassetto e vite in acciaio zincato  
Band and housing 430 SS, plated screw