

RA 	SEEGER TIPO RA anelli a montaggio radiale	DIN 6799 UNI 7434
	 Esempio di designazione di un anello «tipo RA» per un gola e $d_2 = 4$ mm.: Seeger RA 4	MATERIALE: Acciaio per molle TRATTAMENTO SUPERFICIALE: - Fosfatati ed oliati - Bruniti ed oliati secondo disponibilità di magazzino

TIPO	CONFEZ. STANDARD	DIMENSIONI				
		S	d ₁		a	d ₄ *
WA-RA 0,8	10.000	—	—	—	—	—
RA 1,2	10.000	0,3	1,4	2,0	2,90	
RA 1,5	10.000	0,4	2,0	2,5	3,90	
RA 1,9	10.000	0,5	2,5	3,0	4,40	
RA 2,3	5.000	0,6	3,0	4,0	5,90	
RA 3,2	5.000	0,6	4,0	5,0	6,90	
RA 4	5.000	0,7	5,0	7,0	8,85	
RA 5	2.500	0,7	6,0	8,0	10,85	
RA 6	2.500	0,7	7,0	9,0	11,80	
RA 7	2.500	0,9	8,0	11,0	13,80	

TIPO	CONFEZ. STANDARD	DIMENSIONI				
		S	d ₁		a	d ₄ *
RA 8	2.000	1,0	9,0	12,0	15,75	
RA 9	1.000	1,1	10,0	14,0	18,20	
RA 10	1.000	1,2	11,0	15,0	19,70	
RA 12	1.000	1,3	13,0	18,0	22,70	
RA 15	500	1,5	16,0	24,0	28,70	
RA 19	250	1,75	20,0	31,0	36,50	
RA 24	250	2,0	25,0	38,0	43,50	

* QUOTE SUSCETTIBILI DI VARIAZIONE IN FASE DI NUOVA NORMALIZZAZIONE

SEEGER TIPO RA infilati su stecche per apparecchi distributori

TIPO d ₂	CONFEZ. STANDARD	NR. PEZZI PER STECCA
RA 1,2 ME	12.000	600
RA 1,5 ME	12.000	600
RA 1,9 ME	12.000	600
RA 2,3 ME	6.000	600
RA 3,2 ME	6.000	600
RA 4 ME	5.000	500
RA 5 ME	5.000	500
RA 6 ME	5.000	500
RA 7 ME	5.000	500
RA 8 ME	5.000	400

TIPO d ₂	CONFEZ. STANDARD	NR. PEZZI PER STECCA
RA 9 ME	4.000	400
RA 10 ME	3.500	350
WA-RA 12 ME	2.500	250