

**CATENA ANTIFURTO
TIPO QUADRATO
SQUARE LINK
SECURITY CHAIN**

Acciaio
Steel

Settore
Sector



pack



Catena in acciaio al manganese boro a sezione mezza tonda. Zincata elettrolitica e cementata. Ricoperta di plastica termoretratta colore blu. Disponibile anche con confezione Hitech.
Manganese-boron steel square link chain. Zinc plated and case hardened. Blue plastic covered. Available also in Hitech pack.



Codice Code	Confez. Hitech Hitech pack	Peso cad. kg Weight each kg	D mm	P mm	B mm	L cm	Durezza Hardness HRC	Carico rott. BLL kN
QUADFU0560	HITECH0560	0,42	5,0	18,5	18	60	54	11,5
QUADFU0590	HITECH0590	0,60	5,0	18,5	18	90	54	11,5
QUADFU5120	HITECH5120	0,81	5,0	18,5	18	120	54	11,5
QUADFU5150	HITECH5150	1,02	5,0	18,5	18	150	54	11,5
QUADFU0660		0,55	6,0	19,5	20	60	54	11,5
QUADFU0690		0,78	6,0	19,5	20	90	54	11,5
QUADFU6120		1,05	6,0	19,5	20	120	54	11,5
QUADFU6150		1,58	6,0	19,5	20	150	54	11,5
QUADFU0760	HITECH0760	0,71	7,0	24,5	24	60	57-62	25
QUADFU0790	HITECH0790	1,08	7,0	24,5	24	90	57-62	25
QUADFU7120	HITECH7120	1,45	7,0	24,5	24	120	57-62	25
QUADFU7150	HITECH7150	1,80	7,0	24,5	24	150	57-62	25
QUADFU0860	HITECH0860	0,86	8,0	33,5	28	60	57-62	32
QUADFU0890	HITECH0890	1,29	8,0	33,5	28	90	57-62	32
QUADFU8100		1,43	8,0	33,5	28	100	57-62	32
QUADFU8120	HITECH8120	1,72	8,0	33,5	28	120	57-62	32
QUADFU8150	HITECH8150	2,20	8,0	33,5	28	150	57-62	32
QUADFU1060		1,34	10,0	38,5	35	60	58-64	60
QUADFU1090	HITECH1090	2,05	10,0	38,5	35	90	58-64	60
QUADFU1012	HITECH1012	2,73	10,0	38,5	35	120	58-64	60
QUADFU1015	HITECH1015	3,45	10,0	38,5	35	150	58-64	60
QUADFU1020	HITECH1020	4,52	10,0	38,5	35	200	58-64	60

**CATENA ANTIFURTO TONDA CEMENTATA
RICOPERTA IN PLASTICA MORBIDA
ROUND LINK SECURITY CHAIN COVERED
WITH COLOURED SOFT PLASTIC**

Acciaio
Steel

Settore
Sector



pack



Catena in acciaio legato al Carbonio a sezione tonda. Zincata elettrolitica e cementata. Ricoperta di plastica fusa.
Carbon steel round short link chain. Zinc plated and case hardened. Covered with soft plastic sleeve.



Codice Code	Peso cad. kg Weight each kg	D mm	P mm	B mm	L cm	Durezza Hardness HRC	Carico rott. BLL kN
PLASFU5060	0,235	5,0	26	17	60	52	7,75
PLASFU5090	0,35	5,0	26	17	90	52	7,75
PLASFU7060	0,295	7,0	35	20	60	53	15
PLASFU7090	0,44	7,0	35	20	90	53	15
PLASFU7120	0,59	7,0	35	20	120	53	15
PLASFU7150	0,735	7,0	35	20	150	53	15
PLASFU1090	1,17	10,0	52	32	90	54	31
PLASFU1012	1,56	10,0	52	32	120	54	31
PLASFU1015	1,95	10,0	52	32	150	54	31