Giratubi americani “HEAVY DUTY”

CARATTERISTICHE

- Ganascia con sede a molla: per una lavorazione ad una mano, autobloccante
- Semplice veloce preregolazione del Ø del tubo tramite scala posta sulla ganascia.
- Parti soggette ad usura sostituibili: ganasce e ganascino possono essere acquistati separatamente
- Corpo monoblocco interamente forgiato ad alta solidità, con profilo a doppia T, ganasce e ganascino in acciaio temprato, fresate finemente, dentatura posta nel senso opposto a quello di torsione, temprate ad induzione, rullino con ottima presa, ganasce e ganascini sostituibili. Secondo le normative US standard

Normativa US GGG-W-651 Tipo II Classe A!

L Pollici	L mm	Pollici	mm	kg		No. Pinza	No. Ganascino	No. Ganasce
8"	200	1/2"	22	0,40	4	70150	70200	70190
10"	250	1.1/2"	49	0,78	4	70151	70201	70191
12"	300	2"	60	1,25	4	70152	70202	70192
14"	350	2"	60	1,68	4	70153	70203	70193
18"	450	2.1/2"	76	2,67	2	70154	70204	70194
24"	600	3"	90	4,32	1	70155	70205	70195
36"	900	5"	140	7,92	1	70156	70206	70196
48"	1200	6"	166	15,80	1	70157	70207	70197

Giratubi americani “ALUDUR”

CARATTERISTICHE

- Caratteristiche similari al modello **HEAVY DUTY**
- In lega di alluminio estremamente leggera ma di grande resistenza: **risparmio di peso, circa 40%**
- Parti soggette ad usura sostituibili: ganasce e ganascino possono essere acquistati separatamente

Normativa US GGG-W-651 Tipo I Class B!

L Pollici	L mm	Pollici	mm	kg		No. Pinza	No. Ganascino	No. Ganasce
10"	250	1.1/2"	49	0,48	4	70159	70201	70191
14"	350	2"	60	0,99	4	70160	70203	70192
18"	450	2.1/2"	76	1,63	2	70161	70204	70194
24"	600	3"	90	2,51	1	70162	70205	70195
36"	900	5"	140	5,00	1	70163	70206	70196
48"	1200	6"	166	8,42	1	70164	70207	70197

Giratubi americani “STILLSON”

CARATTERISTICHE

- Caratteristiche similari al modello **HEAVY DUTY**
- Testa con particolare conformazione: Ideale per lavori in spazi di difficile accesso come vicino a muri o a tubazioni parallele
- La doppia dentatura e il nottolino temprato garantiscono rapidità e fermezza nel lavoro. Presa sicura anche su tubi lisci

Normativa US GGG-W-651 Tipo I Class B!

L Pollici	L mm	Pollici	mm	kg			No. Pinza	No. Ganascino
8"	200	3/4"	27	0,28	1	4	70350	70374
10"	250	1"	34	0,59	1	4	70351	70375
12"	300	1.1/4"	43	0,79	1	4	70352	70376
14"	350	1.1/2"	49	1,04	1	4	70353	70377
18"	450	2"	60	1,82	1	2	70354	70378
24"	600	2.1/2"	76	3,08	1	1	70355	70379
36"	900	3.1/2"	102	5,69	1	1	70356	70380