




mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm.	mm	mm	daN	daN	daN	daN												
80	25	0,20	652101	0,15	654101	12	30	28	8	280	150	220	170												
100	30	0,34	652102	0,25	654102	12	40	32	10	350	225	250	200												
125	35	0,50	652103	0,41	654103	12	40	32	10	500	280	400	320												
150	40	0,91	651104	0,66	653104	20	50	47	14	850	330	600	480												
160	50	1,25	652114	0,99	654114	20	60	47	14,5	950	350	800	640												
200	50	1,47	651106	1,16	653106	20	55	52	15	1000	360	850	680												
200	50	1,45	651206	1,16	653106	25	55	52	15	1000	360	850	680												

Supporti leggeri NL - portata max 300 daN



- 1) Piastra: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente
 - 2) Forcella: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente
 - 3) Anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente
 - 4) Anello parapolvere: polietilene arancione
 - 5) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 - 6) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo
- Abbinabile a freno totale ad azionamento anteriore

mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN							
80	25	0,72	659301	0,52	658201	0,91	656501	107	100x85	80x60	9	37	120		200								
100	30	0,94	659302	0,69	658202	1,08	656502	128	100x85	80x60	9	35	120		200								
125	35	1,14	659303	0,89	658203	1,28	656503	156	100x85	80x60	9	37	120		220								
150	40	1,66	659312	1,52	658112			182	100x85	80x60	9	50			220								
150	40	2,34	659304	2,04	658104	2,63	656504	194	140x110	105x80	11	56	156		300								
160	50	2,68	659314	2,38	658114	2,97	656514	198	140x110	105x80	11	56	156		300								
200	50	3,05	659306	2,76	658106	3,25	656506	240	140x110	105x80	11	56	156		300								

Varianti disponibili su commessa specifica



Bloccaggio direzionale per supporti d. 150-200 mm



ParapiEDE per supporti NL-M-P