



code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg	lbs	m	ft
1265571	13	1/2	19,5	0,77	20	300	60	900	0,22	0,15	120	400
1017683	19	3/4	29	1,14	20	300	60	900	0,49	0,33	120	400
1207032	25	1	35	1,38	20	300	60	900	0,61	0,41	120	400
1144120	32	1-1/4	44	1,73	20	300	60	900	0,94	0,63	120	400
1115448	38	1-1/2	50	1,97	20	300	60	900	1,09	0,73	120	400
1018310	51	2	65	2,56	20	300	60	900	1,60	1,07	120	400
1170023	63,5	2-1/2	80	3,15	20	300	60	900	2,46	1,66	120	400
1415697	76	3	90	3,55	20	300	60	900	2,31	1,55	120	400
1269461	90	3-35/64	112	4,41	20	300	60	900	4,60	3,09	120	400
1117009	102	4	120	4,73	20	300	60	900	3,95	2,65	120	400


**IT**

## IT Tubo per mandata acqua.

**Applicazione:** tubo cord per mandata di acqua, liquidi non corrosivi e aria compressa; utilizzato in cantieri, industrie e agricoltura.  
**Temperatura:** da -35°C a +70°C.

**Costruzione**

**Sottostrato:** nero, liscio, in gomma sintetica.

**Rinforzo:** tessuti sintetici ad alta resistenza.

**Copertura:** nera, liscia (ad impressione tela), in gomma sintetica, resistente agli agenti atmosferici e all'ozono.

**Marcatura:** transfer di colore verde "IVG Water (logo applicazione)...".

**Disponibili a richiesta:** 1.Diametri diversi 2.Coperture di colore giallo o blu 3.Pressioni di esercizio diverse.

**EN**

## EN Water discharge hose

**Application:** softwall discharge hose for water, non corrosive fluids and compressed air; used in construction sites, industries and agriculture.  
**Temperature:** from -35°C (-31°F) to +70°C (+158°F).

**Construction**

**Tube:** black, smooth, synthetic rubber.

**Reinforcement:** high strength synthetic cord.

**Cover:** black, smooth, (wrapped finish) synthetic rubber, weathering and ozone resistant.

**Branding:** continuous green stripe "IVG Water (family logo)...".

**Also available upon request:** 1.Different diameters 2.Yellow or blue hose cover 3.Different working pressures.

**FR**

## FR Tuyau pour refoulement d'eau

**Applications:** tuyau nappé textile pour refoulement d'eau, de liquides non corrosifs et d'air comprimé. Utilisé en milieu industriel, BTP et agricole.

**Gamme de températures:** de -35°C à +70°C.

**Construction**

**Tube:** caoutchouc synthétique noir lisse.

**Armature:** nappes synthétiques très résistantes

**Revêtement:** caoutchouc synthétique noir lisse (aspect bandelé) résistant à l'ozone et aux agents atmosphériques.

**Marquage:** bande transfert de couleur verte "IVG Water (logotype application)...".

**Disponibles sur demande:** 1.Autres diamètres 2.Revêtement en couleur jaune ou bleue 3.Autres pressions de service.

**DE**

## DE Wasserdruckschlauch

**Verwendung:** dorngewickelter Druckschlauch zur Förderung von Wasser, nicht korrosiven Medien und Pressluft. Weitgehend im Einsatz in der Industrie, auf Baustellen und in der Landwirtschaft.

**Temperaturbereich:** -35°C bis +70°C.

**Aufbau**

**Seele:** synthetischer Gummi, schwarz, glatt.

**Einlagen:** hochzähes synthetisches Cordgewebe.

**Decke:** synthetischer Gummi, schwarz, glatt (stoffgemustert), witterungs- und ozonbeständig.

**Kennzeichnung:** Transferstreifen, grün "IVG Water (Logo Produktfamilie)...".

**Außerdem lieferbar auf Anfrage:** 1.Andere Abmessungen 2.Mit gelber oder blauer Decke 3.Andere Betriebsdrücke.

