



CORDFLEX AIR

Ottimo per industria tessile, ceramica e legno.
Great for the textile, ceramic and wood industries.

IMPIEGO / APPLICATIONS

[IT] Idoneo per aspirazione e passaggio di aria, fumi, polveri, trucioli e filamenti. Particolarmente indicato nell'industria tessile, ceramica e del legno.

[EN] Suitable for the industrial ventilation and airflow systems, for dust, air, gases, powders. Particularly used in the textile, ceramic and wood industries.



STRUTTURA / BODY

A	Materiale / Material	PVC estremamente leggero e flessibile. <i>Extremely light and flexible plasticized PVC.</i>
B	Inseri / Reinforcement	Spirale antiurto in PVC. <i>Shock resistant PVC spiral.</i>
C	Copertura / Cover	PVC grigio resistente all'ozono ed agli agenti atmosferici. <i>Crushing, chemical agents, abrasion and weather resistant.</i>
	Superficie / Surface	Corrugata. <i>Outside corrugated.</i>

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	24,8	1	-	0,5	115	28	30
25	30	0,5	-	0,5	165	35	30
30	35,2	0,5	-	0,5	215	42	30
32	38	0,5	-	0,5	225	45	30
35	41	0,5	-	0,5	235	47	30
38	44,2	0,5	-	0,5	255	50	30
40	46,5	0,5	-	0,5	270	55	30
45	52,2	0,5	-	0,5	350	60	30
50	57	0	-	0,45	435	65	30
60	68	0	-	0,45	525	80	30
70	78,4	0	-	0,45	620	95	30
75	84	0	-	0,4	670	100	30
80	89	0	-	0,4	755	110	30
90	99	0	-	0,4	805	125	30
100	110	0	-	0,4	950	140	30
110	120,4	0	-	0,4	1065	150	30
120	131	0	-	0,35	1165	170	30
127	138	0	-	0,35	1210	173	30
130	141	0	-	0,35	1240	175	30
140	151	0	-	0,35	1455	190	30
150	162	0	-	0,35	1650	200	30
160	172	0	-	0,3	1800	220	20
180	193	0	-	0,3	2130	250	20
200	214	0	-	0,3	2330	280	20
250	264	0	-	0,3	3240	300	10
300	316	0	-	0,3	3980	330	10

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite / Hose clamps with screw

STC - Fascette con bullone / Hose clamps with bolt

SSS - Fascetta salta spirale / Spiral piepe clamp



NORME / NORMS: ISO 1307



-5°C / +60°C
 +23°F / +140°F