



### **IMPIEGO**








Idoneo alla mandata ed aspirazione di liquidi alimentari non contenenti grassi e con contenuto alcolico massimo 28 %. Particolarmente indicato nell'industria alimentare, nel settore agricolo ed industriale a corredo di pompe di aspirazione

### **COLORE**

giallo trasparente con spirale bianca antiurto

### **TEMPERATURA**

Min: -5 °C Max: 60 °C

						
mm	mm	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	2.7	28	7,5	270	85	50
25	2.9	22	7,5	300	112	50
30	3.1	21	7,5	380	135	50
32	3.2	20	7,5	400	144	50
35	3.2	19	7,5	440	157	50
38	3.3	18	7,5	470	171	50
40	3.5	18	7,5	520	180	50
45	3.5	17	7,5	570	202	50
50	3.8	15	7,5	690	225	50
60	4.0	13	7,5	900	270	50
70	4.5	12	7,5	1080	315	50
75	4.6	12	7,5	1260	337	50
80	4.8	12	7,5	1440	360	50
90	5.1	11	7,5	1620	405	25
100	5.9	11	7,5	1980	459	25
110	6.1	11	7,5	2250	495	25
120	6.3	10	7,5	2520	540	25
125	6.6	10	7,5	2880	562	25
150	7.0	9	7,5	3870	675	25
200	8.5	7	7,5	5850	900	10