

P361 - Mascherina FFP3 Dolomia con Valvola - Confezione da 10

Collezione: Mascherina monouso FFP3

Gamma: Mascherine Monouso

Materiali: Polipropilene soffiato, Polipropilene soffiato, Mono PU, Alluminio, Elasticizzato

Cartone esterno: 16

Informazioni prodotto

Il design trifold flessibile si adatta a una varietà di forme del viso. Ponte naso morbido per maggiore comodità. Confezionato all'interno di sacchetti individuali per una conservazione igienica e pronto per il distributore automatico. Testato per l'intasamento dalla dolomia.

Mascherina monouso FFP3

La mascherina monouso FFP3, protegge da particelle solide e liquide ad alta tossicità. Minima percentuale di filtrazione 99%. Protegge fino a 20 volte il TLV (Fattore di protezione assegnato per maschere FFP3) o fino a 50 volte TLV (fattore di protezione nominale per le maschere FFP3). Esempi di applicazioni: Levigatura di legno duro (faggio, quercia) / trattamento di legno utilizzando prodotti a base di rame, cromo o arsenico / sminuzzamento di impatto di verniciatura / levigatura del cemento. La qualità e le prestazioni eccezionali sono garantite dalla nostra gamma di maschere monouso.

Mascherine Monouso

Il marchio Biztex™ assicura qualità e prestazioni eccellenti in tutta la nostra gamma di maschere monouso. L'ampia gamma Biztex offre un elevato livello di protezione e di qualità salvaguardando l'utilizzatore da molti rischi sul luogo di lavoro, tra cui l'esposizione a sostanze chimiche, elettricità statica, particelle solide e contaminazione radioattiva. La gamma completa Biztex comprende mascherine e indumenti monouso.

Norme

EN 149 FFP3 (NR D)



Caratteristiche

- Forma flessibile che permette alla mascherina di venire ripiegata
- Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
- Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e ridurre l'appannamento degli occhiali
- Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un maggiore comfort
- Avvolto individualmente all'interno di un sacchetto igienico
- Test opzionale di saturazione alla polvere di Dolomite (D) che garantisce una resistenza respiratoria minore e prolungate performances di filtrazione
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Nuovo articolo



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

P361 - Mascherina FFP3 Dolomia con Valvola - Confezione da 10 **Codice doganale: 6307909311**

Laboratorio

BSI Group The Netherlands B.V. (Organismo certificatore n...: NB: 2797)

John M. Keynesplein 9

, The Netherlands

Certificato numero: 714896

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
P361WHR	Bianco	43.0	37.0	33.0	0.2000	0.0525	5036108434831	15036108921680