

IMMAGINE	DESCRIZIONE	MARCATURA	NORME	CODE
	Occhiale UNIVET 505U - UV400. Occhiale estremamente leggero ed avvolgente in policarbonato clear. Lente antigraffio antiappannante. Struttura elastica molto flessibile e resistente. Asta nuova per una migliore ergonomia. Maggiore confort e vestibilità grazie al nasello morbido. Cordino incluso	2C-1,2 U 1 FT CE	EN166 EN170	UNI.505U.00.00.11
	Occhiale UNIVET 511 (frame nero) Montatura realizzata in materiale anallergico. Monolente in policarbonato clear antigraffio ed antiappannante. Protezioni laterali incorporate. Regolazione delle aste in lunghezza ed inclinazione.	2C-1,2 U 1 F CE	EN 166 EN170	UNI.511.00.03.01
	Occhiale UNIVET 513. Monolente in policarbonato clear antigraffio ed antiappannante. Terminali in gomma anallergica colorata e nasello morbido. Ripari sopraccigliari integrati. Facilmente personalizzabile	2C-1,2 U 1 FT CE	EN 166 EN170	UNI.513.02.00.00
	Occhiale solare UNIVET 5X6 AS/AF - UV400 Design sportivo ed avvolgente. Dispositivo confortevole e leggero ideale per usi prolungati. Lente in policarbonato grigio antiscratch, antifog. Aste con terminali morbidi con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza. Nasello regolabile soffice ed anatomico.	2C-3/5-3,1 U 1 FT K N CE	EN 166 EN170 EN172	UNI.5X6.03.00.05
	Occhiale UNIVET 5X6 AS/AF - UV400. Design sportivo ed avvolgente. Dispositivo confortevole e leggero ideale per usi prolungati. Lente in policarbonato clear antiscratch, antifog. Aste con terminali morbidi con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza. Nasello regolabile soffice ed anatomico.	2C-1,2 U 1 FT K N CE	EN 166 EN170	UNI.5X6.03.11.00
	Occhiale specchiato UNIVET 5X6. Design sportivo ed avvolgente. Dispositivo confortevole e leggero ideale per usi prolungati. Lente in policarbonato clear specchiato antigraffio. Aste con terminali morbidi con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza. Nasello regolabile soffice ed anatomico. Per operatori che lavorano all'interno e all'esterno	2C-1,7/5-1,7 U 1 FT CE	EN 166 EN170 EN172	UNI.5X6.31.11.00
	Dispositivo individuale sovrapponibile ad occhiali correttivi UNIVET 5X7 AS/AF - UV400. Monolente ultraleggero in policarbonato con lente clear antiscratch, antifog. Ripari sopraccigliari e laterali integrati. Aste sovrastampate con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza.	2C-1,2 U 1 FT K N CE	EN 166 EN170	UNI.5X7.03.11.00
	Occhiale solare UNIVET 5X8 AS/AF - UV400. Linea accattivante ed ergonomica per adattabilità ad ogni utilizzatore. Lente in policarbonato verde G15 antiscratch, antifog. Aste sovrastampate con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza ed inclinazione. Nasello sovrastampato in gomma per il massimo confort.	2C-3/5-3,1 U 1 FT K N CE	EN 166 EN170 EN172	UNI.5X8.03.00.05
	Occhiale UNIVET 5X8 AS/AF - UV400. Linea accattivante ed ergonomica per adattabilità ad ogni utilizzatore. Lente in policarbonato clear antiscratch, antifog. Aste sovrastampate con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza ed inclinazione. Nasello sovrastampato in gomma per il massimo confort.	2C-1,2 U 1 FT K N CE	EN 166 EN170	UNI.5X8.03.11.00
	Occhiale specchiato UNIVET 5X8 - UV400. Linea accattivante ed ergonomica per adattabilità ad ogni utilizzatore. Lente in policarbonato clear specchiato antigraffio. Aste sovrastampate con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza ed inclinazione. Nasello sovrastampato in gomma per il massimo confort. Per operatori che lavorano all'interno e all'esterno	2C-1,7/5-1,7 U 1 FT CE	EN 166 EN170 EN172	UNI.5X8.31.11.00
	Maschera UNIVET 6X3 AS/AF. (ventilazione indiretta) Confortevole mascherina, visione panoramica, sovrapponibile ad occhiali da vista, con ventilazione indiretta. Morbida struttura in gomma, resistente anche a temperature estreme. Lente clear antiscratch antifog (UDC COATING) Certificato con i simboli per il campo di utilizzo 3, 4 e 9 della EN166 per protezione da polveri, schizzi di liquidi e proiezioni di metallo fuso. Per molature pesanti ed operatori con occhiali da vista	2C-1,2 U 1 BT 9 K N 0068 CE	EN166 Simboli del campo di utilizzo 3, 4 e 9	UNI.6X3.00.00.00

IMMAGINE	DESCRIZIONE	NORME	CODE	
	Montatura per occhiali correttivi UNIVET 536.05. [54□19 140mm] Montatura in metallo anodizzato nickel free, ripari laterali, terminali anallergici antiscivolo, placchette nasali in PVC anallergico.	EN166	UNI.536.05	
IMMAGINE	DESCRIZIONE : OCCHIALI GRADUATI PREMONTATI	MARCATURA	NORME	CODE
	Montatura di protezione con lenti bifocali pre-montate +1.50 Montatura in nylon anallergico colore blu opaco. Terminale animato per una corretta regolazione a freddo. Nasello regolabile in gomma antiscivolo. Correzione da vicino +1,50	U 1 FT CE	EN166	UNI.552.00.00.97-150
	Montatura di protezione con lenti bifocali pre-montate +2.00 Montatura in nylon anallergico colore grigio opaco. Terminale animato per una corretta regolazione a freddo. Nasello regolabile in gomma antiscivolo. Correzione da vicino +2,00	U 1 FT CE	EN166	UNI.552.00.10.97-200
	Montatura di protezione con lenti bifocali pre-montate +2.50 Montatura in nylon anallergico colore blu lucido. Terminale animato per una corretta regolazione a freddo. Nasello regolabile in gomma antiscivolo. Correzione da vicino +2,50	U 1 FT CE	EN166	UNI.552.00.20.97-250