



## 5822 B

EAN 8024482008721

### Versioni

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 5822 B  | nera c/spugna       |
| 5822 BE | nera vuota          |
| 5822 G  | verde mil. c/spugna |
| 5822 GE | verde mil. vuota    |
| 5822 O  | arancio c/spugna    |
| 5822 OE | arancio vuota       |

5822 B - Valigia a tenuta stagna in polipropilene copolimero

| Specifiche Tecniche                               |               | L                    | W                   | D                |                  |               |
|---------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|
|                                                   |               | Lunghezza            | Larghezza           | Profondità       | Coperchio        | Fondo         |
| Dim. Interne                                      | mm            | 580                  | 440                 | 220              | 60               | 160           |
| Dim. Esterne                                      | mm            | 650                  | 510                 | 245              |                  |               |
| Peso vuota                                        |               | Kg 7,16              |                     |                  |                  |               |
| Peso c/spugna                                     |               | Kg 8,39              |                     |                  |                  |               |
| Peso c/porta fucili                               |               | Kg ---               |                     |                  |                  |               |
| Volume                                            |               | Lt 56                |                     |                  |                  |               |
| Galleggiabilità                                   |               | Kg/max 36,70         |                     |                  |                  |               |
| Temp. d'uso                                       |               | °C/min -33 C/max +90 |                     |                  |                  |               |
| Certificazioni                                    |               |                      |                     |                  |                  |               |
| 2002/95/EC Conformità con le Direttive 2002/95/EC |               |                      |                     |                  |                  |               |
| DEF STAN 81-41 (livello J)                        |               |                      |                     |                  |                  |               |
| IP67 Dustproof - Waterproof                       |               |                      |                     |                  |                  |               |
| MIL-STD 810F Mod. 5822                            |               |                      |                     |                  |                  |               |
| STANAG 4280 (edizione 2)                          |               |                      |                     |                  |                  |               |
| Versioni                                          | B             | BE                   | G                   | GE               | O                | OE            |
|                                                   | nera c/spugna | nera vuota           | verde mil. c/spugna | verde mil. vuota | arancio c/spugna | arancio vuota |



