



- [Frontale e porta in acciaio speciale monoblocco di spessore 10 mm, realizzati con sistema di taglio laser sagomato.
- [Serratura di altissima sicurezza con congegno elettronico con blocco ad elettromagnete, codice utente e codice master da 4 a 10 cifre ripetibili (10 miliardi di combinazioni possibili), segnalazioni sonore e visive di tutte le operazioni, blocco tastiera dopo la terza immissione di codici errati,
- [tastiera con presa di alimentazione esterna, sistema di sblocco di emergenza con chiave speciale.
- [Protezione del meccanismo serratura con piastra in acciaio al manganese ANTITRAPANO.
- [Catenacci in acciaio nichelato diametro 22 mm (i verticali con sistema a rotazione ANTISEGHETTO).
- [Speciali battute della porta, ottenute con profili a U con funzione ANTISFONDAMENTO.
- [Saldature interne ed esterne perimetrali realizzate con sistema robotizzato.
- [Cerniera speciale ANTISTRAPPO saldata in posizione defilata al fine di consentire l'apertura a tutto vano.
- [Verniciatura ad alta resistenza con polveri epossidiche termoindurenti.



Casseforti a muro - Frontale spessore 10 mm, corpo 2, 5 mm

Articolo	Misure esterne mm			Misure interne utili mm			Dimens. porta mm.		Catenacci Ø22 mm		Ripiano N°	Peso Kg
	H	L	P	H	L	P	H	L	Orizz.	Vert.		
DL/2	230	350	200	205	325	145	155	260	2	0	1	13,5
DL/3	280	380	200	255	355	145	205	290	2	0	1	16,5
DL/4	300	410	200	275	385	145	230	320	2	2	1	20,4
DL/5	340	460	200	315	435	145	265	370	3	2	1	25,1
DL/6	420	460	220	395	435	165	345	370	3	2	1	31,1
DL/7	520	360	220	495	335	165	440	270	3	2	1	29,8