




TECH FLOW



OLII LEGGERI



DIESEL

**TECH FLOW 3C****TECH FLOW 4C**POSIZIONE
USCITA**TECH FLOW 3C****TECH FLOW 4C**

Sistema di misura:	Disco oscillante	Disco oscillante
Grado di protezione:	IP55	IP55
Parziale [cifre]:	3	4
Totalizzatore [cifre]:	6	8
Unità di misura:	litri(*)	litri(*)
Portata min [l/min]:	20	20
Portata max [l/min]:	120	120
Utilizzabile per gravità:	Sì	Sì
Calibrazione:	Sì	Sì
Pressione Max [bar/psi]:	3,5/50	3,5/50
Precisione[%]:	± 1	± 1
Ripetibilità [%]:	0,2	0,2
Posizione uscita:	Alta, Bassa, Destra, Sinistra	Alta, Bassa, Destra, Sinistra
Entrata/Uscita [BSP/G]:	1" F flangiata	1" F flangiata
Materiale corpo:	Alluminio	Alluminio
Materiale ingranaggi:	POM-C	POM-C
Materiale O-Ring:	NBR	NBR
Altri materiali a contatto con il fluido:	PPS, Ottone, Acciaio	PPS, Ottone, Acciaio
Temperatura di utilizzo min/max [°C]:	-20 / +50	-20 / +50
Fluidi consentiti:	Diesel, olii leggeri	Diesel, olii leggeri
Fluidi non consentiti:	Gas, Alcool, Benzina, Acqua	Gas, Alcool, Benzina, Acqua
Rumorosità [dBA]:	< 75	< 75
Peso netto [Kg]:	1,9	1,9
Dimensioni singolo imballo [mm]:	l 220 x b 150 x h 220	l 220 x b 150 x h 220
Peso lordo [Kg]:	2,2	2,2

(*)Disponibile versione galloni