

**COMPAGNIA
ITALIANA
LUBRIFICANTI SpA**

20145 Milano - Largo Domodossola, 7
Telefono centralino (02) 34553.1
Telefono Uff. Tecnico (02) 34553301
Telefax (02) 3490417 - 3317891
cap. soc. € 1.560.000,00 i.v. - c.c.i.a.a. MI 629224
ccp 525279 - Reg. Imp. 00844960153
Cod. Fisc. / Part. I.V.A. 00844960153
www.compagniaitalianalubrificanti.com
e-mail: ci@compagniaitalianalubrificanti.it
Stab.: 20020 LAINATE (MI) - Via A. Labriola, 34

Scheda di sic

Scheda di sicurezza: **MOLYGUARD MOLY TEF SPRAY** 3 / 5
Stampata il..... 2.12.2002 Revisione n. 2 del 17.07.2000

limite di esposizione.

PROTEZIONE RESPIRATORIA: evitare di inalare il prodotto. Per usi prolungati è buona norma usare mezzi protettivi adeguati come mascherine attive per solventi organici.

PROTEZIONE DELLE MANI E DELLA PELLE: In caso di contatti frequenti utilizzare indumenti protettivi e guanti adatti.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: in caso di pericolo di spruzzi indossare occhiali di sicurezza con protezioni laterali.

9. Proprieta' fisiche e chimiche

Stato fisico POMATOSO
Colore BIANCO
Punto infiammabilita' ... < 35 °C
Temperat.di autoaccens... > 350 °C
Solubilita' INSOLUBILE
Peso specifico 15°C 0,900 kg/l

10. Stabilita' e reattivita'

STABILITÀ: il prodotto è contenuto in recipienti sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e da ogni fonte di calore. Non perforare nè bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamme o corpi incandescenti.

CONDIZIONI DA EVITARE: temperature superiori ai 50°C a causa dell'aumento di pressione all'interno dei contenitori con il rischio di scoppio e conseguente spandimento del contenuto. Evitare altresì sostanze ossidanti, composti fortemente acidi o basici per evitare fenomeni di corrosione dei contenitori.

11. Informazioni tossicologiche

EFFETTI DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE AL PRODOTTO:

alte concentrazioni di vapori possono causare irritazioni alle prime vie respiratorie o affezioni di maggior gravità.

Tossicità inalatoria acuta: LC₅₀ (topo) = 1000 ppm

EFFETTI IRRITANTI: il prolungato contatto del prodotto allo stato liquido sulla cute può provocare leggere irritazioni. Il contatto con gli occhi genera arrossamenti e può provocare lesioni da freddo.

12. Informazioni ecologiche

Il preparato è stato confezionato impiegando un propellente idrocarburico conforme al D.M. n° 549 del 28/12/93 relativo alla cessazione dell'impiego di sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico e dannose per l'am-



Scheda di sicurezza: **MOLYGUARD MOLY TEF SPRAY** 4 / 5
Stampata il..... 2.12.2002 Revisione n. 2 del 17.07.2000

biente.

PERSISTENZA/DEGRADABILITA': non facilmente biodegradabile, si ritiene possa avere elevato potenziale di bioaccumulo.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

13. Considerazioni sullo smaltimento

Lo smaltimento di eccedenze o contenitori vuoti deve avvenire in luogo autorizzato ed in osservanza delle vigenti normative.

14. Informazioni sul trasporto

Trasporto stradale o ferroviario:

CLASSE 2,5°F (GAS LIQUEFATTO IN MISCELA CON LIQUIDO)

Trasporto marittimo:

UN N° 1950 CLASSE 2 p. 0149 AMD 28/96

Trasporto aereo:

UN N° 1950 CLASSE 2.1 ISTR. IMB. 203

15. Informazioni sulla regolamentazione

Simb.pericolo propr.fisiche F FACILMENTE INFIAMMABILE

- R11 FACILMENTE INFIAMMABILE.
- S15 CONSERVARE LONTANO DAL CALORE.
- S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- S23 NON RESPIRARE I GAS / FUMI / VAPORI / AEROSOLI.
- S25 EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI.

16. Altre informazioni.

La presente scheda dati di sicurezza è redatta secondo il D.L.vo n° 285 del 16.7.1998 ed il D.M. del 7.7.1999 ed è conforme alla Direttiva 98/98/CE recante il 25° adeguamento al progresso tecnico della Direttiva 67/548/CEE. ALTRE DISPOSIZIONI DI NORMATIVA VIGENTE:

- 1) Norme generali per l'igiene del lavoro (D.P.R. n° 303 del 19.3.56)
- 2) Tabella delle malattie professionali nell'industria (D.P.R. 336 del 13.4.94)
- 3) Decreto sulla sicurezza sul lavoro (D.L. 626/94)
- 4) Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55)

Le informazioni contenute in questa Scheda Dati di Sicurezza sono fornite,



COMPAGNIA ITALIANA LUBRIFICANTI SpA

20145 Milano - Largo Domodossola, 7
Telefono centralino (02) 34553.1
Telefono Uff. Tecnico (02) 34553301
Telefax (02) 3490417 - 3317891
cap. soc. € 1.560.000,00 i.v. - c.c.i.a.a. MI 629224
ccp 525279 - Reg. Imp. 00844960153
Cod. Fisc. / Part. I.V.A. 00844960153
www.compagniaitalianalubrificanti.com
e-mail: cil@compagniaitalianalubrificanti.it
Stab.: 20020 LAINATE (MI) - Via A. Labriola, 34

Scheda di sicurezza: **MOLYGUARD MOLY TEF SPRAY** 5 / 5
Stampata il..... 2.12.2002 Revisione n. 2 del 17.07.2000

al meglio delle conoscenze a nostra disposizione alla data di compilazione, per indicare le norme per un uso corretto del prodotto e per eventuali azioni di emergenza.

La Compagnia Italiana Lubrificanti S.p.A. non assume nessuna responsabilità per comportamenti delle imprese acquirenti non conformi alle informazioni sopra riportate, per impieghi del prodotto non ragionevolmente prevedibili, non corretti o impropri o, in caso di rivendite, per carenza di informazioni ai consumatori finali.

Si consiglia comunque in qualsiasi circostanza che non sia espressamente prevista in questo documento o per impieghi del prodotto diversi da quelli ragionevolmente prevedibili, di richiedere alla Compagnia Italiana Lubrificanti S.p.A. ulteriori informazioni.

Si informa infine che le caratteristiche del prodotto sono qui espresse al fine di indicare le norme di sicurezza e non debbono pertanto essere interpretate come indicazioni di specifica o garanzia di qualità.

