


[HOME](#)
[CHI SIAMO](#)
[PRODOTTI](#)
[CERTIFICATI](#)
[CONTATTI](#)
[DOWNLOAD](#)
[NEWS](#)


RP3100 GENERATORE PORTATILE 3100 W

CARATTERISTICHE:

Energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago
Alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici
Soluzione di alimentazione per feste all'aperto, per ore e ore di divertimento
Installazione e funzionamento semplici, come semplici sono avviamento e arresto grazie ai comandi chiari ed intuitivi (**avvio a strappo**)
Autospegnimento per basso livello di olio
Telaio resistente, ruote imbullonate antiforatura (heavy duty) e maniglia incernierata contribuiscono a rendere RP3100 un apparecchio robusto, mentre le prese incassate con coperture di sicurezza a scatto lo rendono maggiormente sicuro

Maniglia a doppia curva, ripiegabile per facilitare mobilità e stoccaggio
Metodo di lubrificazione a sbattimento
Regolazione della tensione automatica (AVR)
Struttura completamente in acciaio
Serbatoio in metallo di grandi dimensioni con indicatore di riempimento per un massimo di 13,5 ore di funzionamento (al 50% del carico)

Funzionamento efficiente e silenzioso

Motore OHV

PANNELLO DI CONTROLLO:

Sistema START/STOP, otturatore ed interruzione combustibile installati in un pannello di controllo di facile utilizzo con illuminazione a LED
Display digitale 4 in 1 per tensione, frequenza, ore di funzionamento ed ore totali
Presse elettriche 12 V
Prese coperte per una maggiore protezione dalle intemperie
Illuminazione LED del pannello per l'impiego notturno

Costruiti secondo direttive CE



PRODOTTI DELLA STESSA CATEGORIA

[RP2500](#)
[RP4400](#)
[INV2000](#)
[GARANZIA](#)

ART.		RP3100
Potenza massima	W	3100
Potenza nominale	W	2800
Tensione CA	V	230
Frequenza CA	Hz	50
N° fasi		1
Cilindrata del motore	CC	212
Tipo di motore		OHV
Livello pressione acustica	dB(A) 1 m	80
Velocità motore	rpm	3000
Olio consigliato		SAE 30/10W-30
Metodo di lubrificazione		A SBATTIMENTO
Regolazione tensione automatica (AVR)		SI
Avvio		A STRAPPO
Capacità serbatoio	l	17
Combustibile		BENZINA senza PIOMBO
Garanzia		3 anni limitata*
DIMENSIONI E PESI		
Lunghezza	mm	721
Larghezza	mm	639
Altezza	mm	583
Lunghezza estesa	mm	982
Lunghezza imballaggio	mm	725
Larghezza imballaggio	mm	480
Altezza imballaggio	mm	550
Peso	kg	51
Peso spedizione	kg	56

* Il termine esteso di 3 anni della garanzia si applica se si registra il prodotto entro 30 giorni. Se non si registra il prodotto entro 30 giorni, si applica la garanzia standard con validità di 2 anni.
Caterpillar si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi Prodotto (nella progettazione, nei materiali, integrando migliorie o in altro modo) e di interrompere la vendita di qualsiasi Prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

LTF SpA - Via Cremona, 10 - 24051 Antegnate (BG) - Tel. 0363 94901 - Fax 0363 914770-914797 - ltf@lftf.it - P.IVA 01276740162

[Privacv](#)
[Cookie](#)