


[HOME](#)
[CHI SIAMO](#)
[PRODOTTI](#)
[CERTIFICATI](#)
[CONTATTI](#)
[DOWNLOAD](#)
[NEWS](#)


## RP4400 GENERATORE PORTATILE 4400 W

### CARATTERISTICHE:

Energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago  
 Alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici  
 Soluzione di alimentazione per feste all'aperto, per ore e ore di divertimento  
 Installazione e funzionamento semplici, come semplici sono avviamento e arresto grazie ai comandi chiari ed intuitivi (**avvio a strappo**)  
**Autospegnimento per basso livello di olio**  
 Telaio resistente, ruote imbullonate antiforatura (heavy duty) e maniglia incernierata contribuiscono a rendere RP4400 un apparecchio robusto, mentre le prese incassate con coperture di sicurezza a scatto lo rendono maggiormente sicuro  
 Maniglia a doppia curva, ripiegabile per facilitare mobilità e stoccaggio  
 Metodo di lubrificazione a sbattimento  
 Regolazione della tensione automatica (AVR)  
 Struttura completamente in acciaio  
 Serbatoio in metallo di grandi dimensioni con indicatore di riempimento per un massimo di 18,5 ore di funzionamento (al 50% del carico)  
 Funzionamento efficiente e silenzioso  
 Motore OHV  
**PANNELLO DI CONTROLLO:**  
 Sistema START/STOP, otturatore ed interruzione combustibile installati in un pannello di controllo di facile utilizzo con illuminazione a LED  
 Display digitale 4 in 1 per tensione, frequenza, ore di funzionamento ed ore totali  
 Presa elettrica 12 V  
 Prese coperte per una maggiore protezione dalle intemperie  
 Illuminazione LED del pannello per l'impiego notturno

Costruiti secondo direttive CE



### PRODOTTI DELLA STESSA CATEGORIA

[RP2500](#)
[RP3100](#)
[INV2000](#)
[GARANZIA](#)

ART.		RP4400
Potenza massima	W	4400
Potenza nominale	W	4000
Tensione CA	V	230
Frequenza CA	Hz	50
N° fasi		1
Cilindrata del motore	CC	300
Tipo di motore		OHV
Livello pressione acustica	dB(A) 1 m	80
Velocità motore	rpm	3000
Olio consigliato		SAE 30/10W-30
Metodo di lubrificazione		A SBATTIMENTO
Regolazione tensione automatica (AVR)		SI
Avvio		A STRAPPO
Capacità serbatoio	l	30
Combustibile		<b>BENZINA senza PIOMBO</b>
Garanzia		3
<b>DIMENSIONI E PESI</b>		
Lunghezza	mm	835
Larghezza	mm	696
Altezza	mm	628
Lunghezza estesa	mm	1148
Lunghezza imballaggio	mm	860
Larghezza imballaggio	mm	550
Altezza imballaggio	mm	593
Peso	kg	74
Peso spedizione	kg	80

\* Il termine esteso di 3 anni della garanzia si applica se si registra il prodotto entro 30 giorni. Se non si registra il prodotto entro 30 giorni, si applica la garanzia standard con validità di 2 anni.  
 Caterpillar si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi Prodotto (nella progettazione, nei materiali, integrando migliorie o in altro modo) e di interrompere la vendita di qualsiasi Prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

LTF SpA - Via Cremona, 10 - 24051 Antegnate (BG) - Tel. 0363 94901 - Fax 0363 914770-914797 - ltf@lftf.it - P.IVA 01276740162

[Privacv](#)
[Cookie](#)