




RIV 3302

Raccordo attacco rapido portagomma

Disegni tecnici e tavole






DN	Codice	Ø	H	h	PN	KG	P/box
13	033302000033	10	46,5	24,5	16	0,09	10
15	033302000035	11	49,5	27,5	16	0,10	10
18	033302000038	13	49,5	27,5	16	0,10	10
20	033302000040	15,5	52	30	16	0,11	10
25	033302000042	20	58	36	16	0,11	10
32	033302000045	26	60,5	38,5	16	0,15	10
38	033302000049	32	77,5	55	16	0,16	10

Vantaggi


I raccordi rapidi "SWIFT" sono caratterizzati da un attacco a baionetta identico per tutte le misure.

Si possono quindi unire con estrema semplicità e sicurezza, raccordi di differenti dimensioni, portagomma o filettati da ½ a 1"1/2 (vedi disegni), componendo a proprio piacimento l'unione o riduzione desiderata.



Dati tecnici

Art. 3300



Materiali

1	Corpo	Ottone	CW617N
2	Guarnizione	NBR	
3	Guarnizione	NBR	

Attacco	ISO 228/1
Limite	-10°C (in assenza di liquido) + 90°C
Note	La pressione max. di utilizzo (PN) si intende a temperatura ambiente di circa 23°C.