

TECHNOMIG 180 DUAL SYNERGIC 230V EURO cod. 816054

Saldatrice inverter a filo MIG-MAG/FLUX/BRAZING controllata a microprocessore. La grande flessibilità di utilizzo e i diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio) o saldobrasati (lamiere galvanizzate) confermano Technomig come una ottima soluzione in una larga varietà di campi di applicazione, dalla manutenzione, alla installazione, agli interventi in carrozzeria. La rapida regolazione SINERGICA dei parametri di saldatura, grazie alla tecnologia "ONETOUCH", rende il prodotto molto semplice da usare. Basta infatti impostare lo spessore del materiale e iniziare a saldare: il controllo intelligente ed automatico dell'arco, istante per istante, manterrà performance in saldatura elevate in tutte le condizioni di lavoro, con materiali e/o gas diversi. E' inoltre possibile intervenire manualmente sulla lunghezza dell'arco: tale regolazione permetterà modificare la forma del cordone di saldatura in base allo stile del saldatore. Basso peso e massiccia compattezza assicurano inoltre una facile trasportabilità in tutti i luoghi di intervento, sia in interno che esterno. Caratteristiche: connessione Euro per torcia * cambio polarità per saldatura GAS MIG-MAG/BRAZING * regolazione sinergica con impostazione del solo spessore del materiale * regolazione fine della lunghezza d'arco * 10 curve sinergiche predisposte * leggera e compatta * protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/-15%). Predisposta per la saldatura NO GAS/Flux, trasformabile in MIG-MAG con il kit optional. Completa di torcia MIG-MAG, cavo e pinza di massa.



E' COME UN
ELETTRODO
SENZA FINE

SALDA
FE, SS, AL, LAMIERE
GALVANIZZATE

SEMPLICI DA
USARE,
COMPATTE,
LEGGERE

10 CURVE
INTELLIGENTI
PREDISPOSTE

CORDONE
MODELLABILE A
PIACERE

**Dati Tecnici**

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN 60974-10

V_{PH}	A_{MIN} A_{MAX}	A_{MAX} 40°C	$A_{60\%}$ 40°C	V_o	$A_{60\%}$ A_{MAX}	$P_{60\%}$ P_{MAX}	η
V 50/60Hz	A	EN60974-1	EN60974-1	V	A	kW	n%
230	20	140	80 DC	60	12	1,6	86
1 ph	170 DC	20% DC			24	3,8	
$\emptyset$	ST	SS	AL	FX	BZ	IP	W ^H _L

