

MASTERMIG 400 230-400V cod. 827004

Saldatrice a filo MIG-MAG/FLUX/BRAZING con trainafilo asportabile, adatta all'uso in ambiente industriale. Flessibilità di impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, acciai ad alta resistenza e alluminio. Caratteristiche: estrema robustezza * elevato numero di step di regolazione della tensione dell'arco * regolazione tempo di puntatura * due posizioni di reattanza * protezione termostatica. Per mezzo di prolunghe (optional) è possibile aumentare il raggio di azione portando la distanza fra trainafilo e generatore fino a 10 metri. Completa degli accessori di saldatura MIG-MAG.

**Dati Tecnici**

Normative: LVD: EN 60974-1 LVD: EN 50445 EMC: EN 60974-10

CODE	V _{PH}	A _{MIN} A _{MAX}	A _{MAX} 40°C	A _{60%} 40°C	V _o	P _{60%} MAX	φ
827004	V 50/60Hz 230 / 400 3 ph	A 50 400	A EN60974-1 400 25 %	A EN60974-1 240	V 45,5	kW 10 20	cosphi 0,9
nr	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm(L,W,H)
18	0,6 1,6	0,8 1,6	0,8 1,2	1 1,2	0,8 1,2	0,8 1,2	IP22 94,5 56,5 83
kg	BAR CODE	pz/pallet					
104	800489764043 3	2					

