

FORCE 165 230V ACX + MASCHERA cod. 815863

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC). Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Caratteristiche: compatta e leggera *elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione * dispositivi arc force, hot start, anti-stick * protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%). Completa di maschera AUTOMATICA e accessoriper la saldatura MMA.

NEW



PROMOTION PACKAGE



INVERTER

WITH MASK CARRY CASE ACCESSORIES

CONSUMER



20°C	ELECTRODES IN 10 MIN				20" STOP
Ø (I)	2,0mm (55A)	2,5mm (80A)	3,2mm (115A)	4,0mm (150A)	
	8,3	7,9	6,0	3,6	
10 MIN					
%USE ^(*) _{20°C}	100%	100%	80%	60%	

CONFORME ALLA NUOVA MARCATURA CE

ALIMENTAZIONE MOTOGENERATORI (VIN+/-15%)


ARC FORCE, HOT START, ANTI STICK DISPOSIT.

OSCURAMENTO AUTOMATICO 11 DIN

ACCIAIO, INOX, GHISA



MOTOGENERATOR POWER - SOURCE



ARC FORCE HOT START ANTI STICK



11 DIN AUTOMATIC



Dati Tecnici



Normative:	LVD: EN 60974-1	LVD: EN 50445	EMC: EN 60974-10				
CODE	V_{PH}	A_{MIN} / A_{MAX}	% USE_{0/20°C}	A_{MAX}_{40°C}	V₀	A_{MAX}	P_{MAX}
815863	V 50/60Hz 230 1 ph	A 10 150 DC	% 60% 150A	A EN60974-1 140 7% DC	V 72 DC	A 31	kW 4,1
P_{GEN}	η	cosφ	Ø_E MIN / MAX_{DC}	IP	W_H / W_L	kg	
kW 6	A 16	n% 82	cosφ 0,6	mm 1,6 4	IP21	cm(L,W,H) 30 12,5 22,5	kg 4,1
BAR CODE	pz/pallet						
800489781890 0	24						