

# **LAITAL ECO PLUS**

## DISSODIANTE PER LEGHE DI RAME E FERRO



### ----- DESCRIZIONE -----

**Laital Eco Plus** è un disossidante in polvere a largo range di utilizzo ideato per la brasatura, in tutti i processi, degli acciai, del rame e sue leghe così come del nickel e leghe di nickel.

**TEMPERATURA DI UTILIZZO:**  
°C 800-1000

### CONFEZIONE

Barattolo in plastica da 250 g  
con sigillo  
Cartoni da 36 pz

**Laital Eco Plus** si presenta in forma di polvere. Data la sua igroscopicità tende a compattarsi in grumi che non ne pregiudicano l'utilizzo. I residui di flusso, dopo la saldatura, devono essere asportati, tramite lavaggio o decapaggio, per evitare fenomeni di corrosione.

### ----- APPLICAZIONE -----

**Laital Eco Plus** è adatto per essere impiegato in tutti i processi di saldobrasatura e saldatura ad induzione ed alla fiamma. Per poter meglio distribuire il disossidante sul giunto, è consigliabile preparare una pasta aggiungendo acqua distillata alla polvere. Miscelare bene fino a quando la pasta non si sia bene amalgamata e sistemarla con un pennello. E' possibile tuttavia impiegare il disossidante immergendo la punta riscaldata della bacchetta all'interno del barattolo contenente la polvere e procedendo poi alla saldobrasatura.

### ----- NOTE -----

**Laital Eco Plus** non ha etichettatura di pericolo e sostituisce, nella gamma dei disossidanti SOGES, il tradizionale prodotto Laital contenente acido borico (a forte sospetto di cancerogenicità secondo la classificazione REACH).

Codice: MDLB-EC