

RIDUTTORI DI PRESSIONE - PROPANO

RIDUTTORI PROPANO

Riduttori di pressione ad alta affidabilità.

| Codice | Descrizione | p_2 | Portata max | D | Peso kg | P.L. (€) |
|---------|----------------------------------|---------|----------------------|---|---------|----------|
| 0783558 | Riduttore propano (1 manometro) | 3,5 bar | 11 m ³ /h | A | 1,31 | 77,00 |
| 11704 | Riduttore propano (1 manometro) | 1,5 bar | 1 m ³ /h | A | 0,55 | 52,00 |
| 73170 | Regolatore bassa pressione (GPL) | 2 bar | - | A | 0,30 | 14,50 |



Impieghi industriali riscaldi e centralizzazioni (3,5 bar)



Applicazioni standard saldatura e taglio fino a 200 mm max. (attacco posteriore)



Taratura fissa (2 bar)

RIDUTTORI DI PRESSIONE - ARIA/IDROGENO/ELIO - EN ISO 2503

RIDUTTORI SERIE UNI

Costruiti in totale ottemperanza alla norma EN ISO 2503 sono dotati di dispositivo di sicurezza VSS per lo scarico automatico delle sovrappressioni.

Garantiscono la massima sicurezza grazie al FILTRO SINTERIZZATO in acciaio INOX posto in ingresso alla valvola incapsulata. La rivoluzionaria valvola incapsulata oltre a rendere estremamente affidabile il riduttore semplifica al massimo le eventuali operazioni di manutenzione.

| Codice | Descrizione | p_1 | p_2 | Portata max | D | Peso kg | P.L. (€) |
|---------|-----------------|---------|--------|----------------------|---|---------|----------|
| 0780758 | Aria | 200 bar | 10 bar | 40 m ³ /h | B | 1,65 | 146,50 |
| 0780755 | Idrogeno/Metano | 200 bar | 10 bar | 40 m ³ /h | A | 1,65 | 146,50 |
| 0783155 | Elio | 200 bar | 10 bar | 40 m ³ /h | B | 1,65 | 146,50 |

**3 ANNI
DI GARANZIA!**



aria



idrogeno/metano



elio