

PUNTE - ACETILENE MINI



Codice	Descrizione	Spess.	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
21200	Punta 40 l/h	0,4 mm	1	R	0,02	
21300	Punta 80 l/h	0,8 mm	1	R	0,02	
21400	Punta 160 l/h	1,6 mm	1	R	0,02	
21500	Punta 225 l/h	2,2 mm	1	D	0,02	
21600	Punta 315 l/h	3 mm	1	D	0,02	
21700	Punta 500 l/h	5 mm	1	D	0,02	
21800	Punta 800 l/h	8 mm	1	D	0,02	
21900	Punta 1250 l/h	10 mm	1	D	0,02	

PUNTE - GPL MINI



Codice	Descrizione	Spess.	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
23100	Punta 80 l/h	0,8 mm	1	D	0,02	
23200	Punta 160 l/h	1,6 mm	1	D	0,02	
23300	Punta 225 l/h	2,2 mm	1	D	0,02	
23400	Punta 315 l/h	3 mm	1	D	0,02	
23500	Punta 500 l/h	5 mm	1	D	0,02	
23600	Punta 800 l/h	8 mm	1	D	0,02	
23700	Punta 1250 l/h	10 mm	1	D	0,02	

LANCE PER SALDARE CURVABILI - ACETILENE MINI



Il cannello MINI può essere abbinato anche ad alcune lance per saldatura curvabili particolarmente apprezzate nella termoidraulica.

Codice	Descrizione	Spess.	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
23800	Punta 160 l/h	1,6 mm	1	D	0,14	
23900	Punta 225 l/h	2,2 mm	1	D	0,14	
24000	Punta 315 l/h	3 mm	1	D	0,14	

LANCE BIFORCUTE PER FRIGORISTI MINI



Il cannello MINI può essere equipaggiato con una lancia biforcuta per la saldatura di tubi ecc. Le punte sono da 160 l/h cad.

Codice	Descrizione	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
25900	Lancia biforcuta GPL/METANO	1	R	0,20	

LANCE E PUNTE DA RISCALDO MINI



Codice	Descrizione	Gas	Conf.	D	Peso kg	P.L. (€)
25000	Lancia+Punta 800-1250 l/h	Acetilene	1	D	0,20	
25100	Punta 800-1250 l/h	Acetilene	1	R	0,06	
25500	Lancia+Punta 800-1250 l/h	GPL/Metano	1	D	0,20	
25600	Punta 800-1250 l/h	GPL/Metano	1	R	0,06	