

TUBI FLESSIBILI

Diametro interno: 6,3 e 9,7 mm
 Lunghezza: 0,6 - 20 m
 Pressione massima di esercizio: 700 bar

Tubi flessibili

- Tubi flessibili da 1/4 - Ø interno 6,3 mm, pressione di lavoro 700 bar.
- Adatti per applicazioni impegnative con fattore di sicurezza 4:1.
- Disponibili anche in misure e tipologie non standard.

Disponibili tubi flessibili con Ø interno di 9,7 mm per applicazioni con elevate portate o con tubi molto lunghi.



MODELLO	ASSIEME TUBO E GIUNTI RAPIDI		LUNGHEZZA
	ESTREMITA' 1	ESTREMITA' 2	m
TFR - 0,6	3/8" NPT	3/8" NPT	0,6
TFR - 1	3/8" NPT	3/8" NPT	1
TFR - 2	3/8" NPT	3/8" NPT	2
TFR - 3	3/8" NPT	3/8" NPT	3
TFR - 4	3/8" NPT	3/8" NPT	4
TFR - 5	3/8" NPT	3/8" NPT	5
TFR - 6	3/8" NPT	3/8" NPT	6
TFR - 10	3/8" NPT	3/8" NPT	10
TFRR - 0,6	1/4" NPT	1/4" NPT	0,6
TFRR - 1	1/4" NPT	1/4" NPT	1
TFRR - 2	1/4" NPT	1/4" NPT	2
TFRR - 3	1/4" NPT	1/4" NPT	3
TFRR - 4	1/4" NPT	1/4" NPT	4
TFRR - 5	1/4" NPT	1/4" NPT	5
TFRR - 6	1/4" NPT	1/4" NPT	6
TFRR - 10	1/4" NPT	1/4" NPT	10
TFG - 0,6	3/8" NPT	GR - 6M	0,6
TFG - 1	3/8" NPT	GR - 6M	1
TFG - 2	3/8" NPT	GR - 6M	2
TFG - 3	3/8" NPT	GR - 6M	3
TFG - 4	3/8" NPT	GR - 6M	4
TFG - 5	3/8" NPT	GR - 6M	5
TFG - 6	3/8" NPT	GR - 6M	6
TFG - 10	3/8" NPT	GR - 6M	10
TFGG - 0,6	GR - 6M	GR - 6M	0,6
TFGG - 1	GR - 6M	GR - 6M	1
TFGG - 2	GR - 6M	GR - 6M	2
TFGG - 3	GR - 6M	GR - 6M	3
TFGG - 4	GR - 6M	GR - 6M	4
TFGG - 5	GR - 6M	GR - 6M	5
TFGG - 6	GR - 6M	GR - 6M	6
TFGG - 10	GR - 6M	GR - 6M	10

TFR**TFRR****TFG****TFGG**