

LASER E TERMOCAMERE

## METRICA FLASH 30 METRI



### DESCRIZIONE

- Display retroilluminato su 4 righe
- Schermo nero ad alta visibilità
- Funzione misurazione continua, con valori max/min sempre visualizzati
- 4 funzioni di Pitagora
- Tracciamento guidato
- Distanze, superfici, volumi
- Somma e sottrazione di distanze, superfici e volumi
- Stelo estraibile per diagonali
- 2 fiale
- Timer di misura, autospegnimento
- Ritardo nella misurazione impostabile
- Funzione sonora
- 99 memorie
- Filetto 1/4" per attacco treppiede
- Con cinghietta, in astuccio

### SCHEDA TECNICA

PARAMETRO	VALORE
Precisione rilevamenti	+ / - 2,0 mm
Portata 61130	fino a 30 m
Durata Batterie	fino a 8000 misure
Tipo di laser	635 nm
Classe laser	classe II
Impermeabilità	IP 54
Temperatura di esercizio	0° C / 40° C
Batteria	tipo AAA 2 x 1,5 V
Dimensione e peso con batterie	118 x 54 x 28 mm
Peso (senza batterie)	110 g
Filetto per attacco treppiedi	1/4"

## REFERENZE PRODOTTI CORRELATI

Ref.	Barcode	L	+
61130	8001066611300	0,05 ÷ 30 m	1

## GALLERY

