

## PST 800 PEL



Seghetto alternativo

### PST 800 PEL

Seghetto alternativo universale PST 800 PEL  
Bosch: massima precisione grazie al CutControl

- **Infinite possibilità. Un utensile:** le dimensioni compatte, il peso ridotto e la straordinaria maneggevolezza garantiscono comfort e controllo ottimali per l'utilizzatore
- **Precisione e controllo ottimali – con l'innovativo CutControl Bosch** si segue la linea di taglio con la massima facilità e sicurezza
- **Precisione in ogni materiale grazie all'affidabile regolazione elettronica Bosch:** regolazione del numero di corse, mediante interruttore a pressione, in funzione del tipo di materiale e per un facile inizio del taglio



Sulla rotta della massima precisione



CutControl



Low Vibration

- Potente motore da 530 W e 80 mm di profondità di taglio nel legno, per eseguire anche i lavori più duri in modo semplice
- Oscillazione orbitale della lama in 4 posizioni per un rapido avanzamento del taglio, migliori prestazioni nei tagli curvi e maggiore durata della lama
- Vibrazioni ridotte e comfort durante il lavoro con Bosch "Low Vibration", sistema di contrappesi che migliora il bilanciamento, e l'impugnatura ergonomica Softgrip
- Il sistema SDS Bosch garantisce una rapida e sicura sostituzione della lama senza sforzi in pochi secondi, senza l'uso di attrezzi
- La funzione soffiatriucioli disattivabile consente di avere la visuale libera sulla linea di taglio in qualunque momento
- Attacco per l'aspirazione della polvere: per lavorare in un ambiente pulito
- Robusto piedino per una guida stabile
- Nello scomparto portalamina integrato trovano posto fino a massimo 6 lame
- Nuova guida del cavo con pratico foro per appendere l'utensile

Cod. ordinazione 0 603 3A0 100

- 1 lama T 144 D (2 608 630 040)\*\*
- CutControl (2 609 256 981)
- Scomparto portalame (cod. ET 2 608 040 231)
- Protezione antiscegge (2 607 010 079)\*\*
- Protezione trasparente lama e paratrucioli (cod. ET 2 609 003 453)
- Valigetta in plastica
- \*\* Riacquisto solo nel 5° set

Tensione	230 V
----------	-------

**Dati tecnici**

Assorbimento nominale	530 W
Potenza erogata	290 W
Numero di corse a vuoto	500 – 3.000 giri/min
Basamento	Acciaio
Peso	2,0 kg
<b>Profondità di taglio</b>	
Profondità di taglio in legno	80 mm
Profondità di taglio in acciaio	5 mm

**Funzioni**

- Sistema SDS Bosch
- Sistema Low Vibration Bosch
- Regolazione elettronica Bosch
- Oscillazione della lama in 4 posizioni
- Sistema CutControl Bosch
- Dispositivo di soffiatura dei trucioli
- Tool-Box
- Rivestimento Softgrip


**Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni****Mostra valori**

Valori rilevati conformemente alla norma EN 60745

Valori complessivi sulle vibrazioni (somma vettoriale di tre direzioni)

<b>Foratura nel legno</b>	
Valore di emissione oscillazioni ah	13,0 m/s <sup>2</sup>
Incertezza della misura K	3,0 m/s <sup>2</sup>
<b>Taglio di lamiera metallica</b>	
Valore di emissione oscillazioni ah	7,0 m/s <sup>2</sup>
Incertezza della misura K	1,5 m/s <sup>2</sup>

La rumorosità di grado A dell'elettrotensile comprende tipicamente: pressione acustica 85 dB(A); potenza sonora 96 dB(A). Incertezza K= 3 dB.



Gli accessori consigliati per questo prodotto



Set di lame per  
seghetto alternativo  
attacco a T, 10 pz.



Set di lame per  
seghetto alternativo  
attacco a T, 10 pz.



Set di lame per  
seghetto alternativo  
attacco a T, 10 pz.



Set di lame per  
seghetto alternativo  
attacco a T, 10 pz.



Set di lame per  
seghetto alternativo  
Progressor, attacco a