



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA DISCO TURBO

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA SQUADRA 90° LASER

IMBALLI



BOX SU PALLET PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 180 - 200mm Ø 25,4mm 30mm 70mm GRUPPO MOTORE INCLINABILE MOVIMENTO A TRONCATRICE COPRISCO AD ASSETTO VARIABILE TRASMISSIONE DIRETTA SQUADRA 45°/90° SQUADRA REGISTRABILE GAMBE PIEGHEVOLI RAFFREDDAMENTO CON POMPA

- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono-bicottura, marmo, granito.
- Massima lunghezza di taglio 50 cm (19 11/16").
- Massimo spessore di taglio: 45 mm (1 3/4") in unica passata; 70 mm (2 3/4") in doppia passata.
- Profondità di taglio regolabile.
- Copri disco ad assetto variabile.
- Disco massimo Ø 200 mm (8"); disco minimo Ø 180 mm (7").
- Raffreddamento disco con pompa.
- Gruppo motore scorrevole su 4 carrucole con doppi cuscinetti.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 47°.
- Gambe ripiegabili.
- Corredo: disco corona continua per ceramica Ø 180 mm (7"), kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Barcode	Box	Lightning	M	Motor	Motor	Disc	Disc
391N	8024648011114	1	230 V 50 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	2800	180 mm 7"	2800
391N60	8024648017062	1	230 V 60 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	3360	180 mm 7"	3360
391NUSA	8024648011121	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	3360	180 mm 7"	3360
391NGB	8024648017017	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	2800	180 mm 7"	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello	Disc	Depth	Depth	Depth	Depth	Depth	Depth	Weight	Box	Weight
EXPLOIT 50	180 mm 7" 200 mm 8"	35 mm 1 3/8" 45 mm 1 3/4"	25 mm 1" 35 mm 1 3/8"	50 cm 19 11/16"	∞	35x35 cm 13 3/4" x 13 3/4"	78x46xh 60 cm 31"x18"xh 24"	36 Kg 79 lbs	106x56xh 67 cm 42"x22"xh 26"	42 Kg 92 lbs

